LCDEER-Character LCD

Item (mm)	Out Dimension	Viewing Area	Character Size	Controller	PDF
8 Characters x 1 line					
0801B	53.0 x 24.2	35.0 x12.6	3.4 x7.1	ST7066U	💾
0801C	69.0 x27.0	45.0 x13.5	4.2 x7.71	ST7066U	💾
0801F	84.0 x44.0	64.5 x16.4	6.5 x10.8	ST7066U	💾
0801H	60.7 x33.85	51.2 x14.7	5.02 x7.28	ST7066U	💾
8 Characters x 2 line					
0802A	40.0 x30.0	30.4 x13.9	2.95 x4.75	ST7066U	💾
0802B	58.0 x32.0	38.0 x16.0	2.96 x5.56	ST7066U	💾
0802F	54.0 x39.0	38.0 x16.0	2.96 x5.56	ST7066U	💾
12 Characters x 1 line					
1201B	69.0 x27.0	45.2 x13.8	2.70 x6.35	ST7066U	💾
14 Characters x 1 line					
1404A	90.0 x68.1	78.5 x42.5	4.84 x9.22	ST7066U	💾
16 Characters x 1 line					
1601A	80 .0 x36.0	64.5 x13.8	3.07 x6.56	ST7066U	💾
1601B	122.0 x33.0	99.0 x13.0	4.84 x9.22	ST7066U	💾
1601C	80.0 x36.0	64.5 x14.0	3.07 x6.56	ST7066U	💾

Website: www.lcdeer.com

Email: tech@lcdeer.com sales@lcdeer.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Model	Outline Dimension	View Area	Dot Size	Controller	
1601D	122.0 x33.0	99.0 x13.0	4.84 x8.06	ST7066U	💾
1601G	151.0 x40.0	120.0 x23.0	6.00 x14.54	ST7066U	💾
1601N	85.0 x28.0	64.5 x16.4	3.07 x6.56	ST7066U	💾
16 Characters x 2 line					
1602A	80.0 x36.0	64.5 x13.8	2.95 x4.35	ST7066U	💾
1602B	84.0 x44.0	64.5 x16.4	3.00x5.23	ST7066U	💾
1602E	85.0 x36.0	64.5 x16.4	3.00 x5.23	ST7066U	💾
1602H	65.5 x36.7	54 .0 x14.4	2.55 x4.99	ST7066U	💾
1602K	80.0 x36.0	64.5 x16.4	3.00 x5.23	ST7066U	💾
1602L	80.0 x36.0	64.5 x13.8	2.95 x4.35	ST7066U	💾
1602N	85.0 x29.5	64.5 x16.4	3.00 x5.23	ST7066U	💾
1602Q1	59.0 x29.3	53.0 x16.0	2.45 x4.67	ST7066U	💾
1602S	122.0 x44.0	99.0 x24.0	5.20 x9.55	ST7066U	💾
1602T	85.0 x32.6	64.5 x16.4	3.00 x5.23	ST7066U	💾
1602X	80.0 x36.0	64.5 x13.8	2.95 x4.35	ST7066U	💾
16201	53.0 x20.0	36.0 x10.0	1.85 x3.23	ST7066U	💾
16205	65.0 x28.0	59.0 x15.7	2.95 x5.15	ST7066U	💾
16207	107.25 x46.15	94.1 x33.0	6.50 x12.95	ST7070-0B-B	💾
16212	74.5 x30.7	61.0 x15.7	2.95 x5.15	ST7066U	💾
16213	80.0 x36.0	61.0 x15.8	2.95 x5.55	ST7066U	💾
16218	80.0 x31.0	64.0 x13.8	2.95 x4.35	ST7066U	💾
16220	80.0 x36.0	64.5 x15.0	2.95 x4.35	ST7066U	💾

Website: www.lcdeer.com

Email: tech@lcdeer.com sales@lcdeer.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

16 Characters x 4 line					
1604B	87.0 x60.0	61.8 x25.2	2.95 x4.75	ST7066U	💾
1604C	87.0 x60.0	61.8 x25.2	2.95 x4.75	ST7066U	💾
20 Characters x 1 line					
2001A	182.0 x33.5	152.5 x16.5	6.70 x9.40	ST7066U	💾
20 Characters x 2 line					
2002A	146.0 x43.0	122.0 x23.0	4.84 x9.22	ST7066U	💾
2002B	180.0 x40.0	149.0 x23.0	6.00 x9.66	ST7066U	💾
2002C	113.5 x39.0	83.0 x18.6	3.20 x5.55	ST7066U	💾
2002D	116.0 x37.0	83.0 x18.6	3.20 x5.55	ST7066U	💾
2002E	111.1 x34.0	83.0 x18.6	3.20 x5.55	ST7066U	💾
2002F	65.0 x20.0	48.0 x10.0	1.85 x3.23	ST7066U	💾
2002G	80.0 x36.0	64.5 x16.4	2.492 x4.618	ST7066U	💾
2002H	122.0 x44.0	99.0 x24.0	4.20 x8.75	ST7066U	💾
2002J	182.0 x60.0	147.0 x35.2	5.90 x12.70	ST7066U	💾
20201	65.0 x20.0	48.0 x10.0	1.85 x3.23	ST7066U	💾
20 Characters x 4 line					
2004A	77.0 x47.0	60.0 x22.0	2.30 x4.03	ST7066U	💾
2004B	98.0 x60.0	76.0 x25.2	2.95 x4.75	ST7066U	💾
2004C	96.0 x66.0	73.0 x26.3	2.90 x5.22	ST7066U	💾
2004D	98.0 x60.0	76.0 x25.2	2.95 x4.75	ST7066U	💾
2004E2	146.0 x62.5	123.0 x42.5	4.84 x9.22	ST7066U	💾

Website: www.lcdeer.com

Email: tech@lcdeer.com sales@lcdeer.com

2004F1	98.0 x60.0	76.0 x26.0	2.95 x4.75	ST7066U	💾
2004H1	79.0 x36.0	60.0 x28.0	2.35 x5.15	ST7066U	💾
2004U	105.0 x60.0	76.0 x25.2	2.95 x4.75	PIC16F88/ ST7066U	💾
24 Characters x 2 line					
2402A	118.0 x36.0	94.5 x18.0	3.20 x5.55	ST7066U	💾
2402B	116.0 x37.0	83.0 x18.6	2.70 x5.55	ST7066U	💾
40 Characters x 2 line					
4002A1	182.0 x33.5	152.5 x16.5	3.20x5.55	ST7066U	💾
4002D	149.4x26.8	130.8x13.2	2.670x4.596	ST7066U	💾
40 Characters x 4 line					
4004A	190.0 x54.0	147.0 x29.5	2.78 x4.89	ST7066U	💾

Website: www.lcdeer.com

Email: tech@lcdeer.com sales@lcdeer.com